

Szögmérési előmetszés		
XA	781,35	
YA	734,22	
XB	207,08	
YB	753,98	
I_AB	134-32-18	Irányérték
I_AP	180-34-15	
I_BP	157-28-28	
I_BA	197-12-02	
Megoldás		
α (PAB)	046-01-57	Közbezárt szög
β (ABP)	039-43-34	
δ_{AP}	224-03-44	Tájékozott irányérték
δ_{BP}	318-18-13	
T_AP	368,25	Vízszintes távolság
XP	516,73	
YP	478,12	

Előmetszés tájékozott irányértékekkel		
XA	830,77	Álláspont
YA	723,03	
XB	257,57	Álláspont
YB	779,30	
XC	226,56	Tájékozási pont
YC	217,31	
XD	790,40	Tájékozási pont
YD	192,26	
I_AD	311-13-41	Irányérték
I_AP	258-37-50	
I_BC	164-22-44	
I_BP	208-38-39	
Megoldás		
δ_AB	174-23-37	Írányszög
δ_BA	354-23-37	
δ_AD	265-39-04	
δ_BC	266-50-29	
τ_A	314-25-23	Tájékozási szög A ponton
τ_B	102-27-45	Tájékozási szög B ponton
δ_AP	213-03-12	Tájékozott irányérték
δ_BP	311-06-24	
α (PAB)	038-39-36	Közbezárt szög
β (ABP)	043-17-12	
γ (BPA)	098-03-12	
T_AB	575,96	Vízszintes távolság
T_AP	398,84	
XP	496,48	
YP	505,50	

Oldalmetszés		
XA	693,17	Álláspont, majd tájékozási pont
YA	804,09	
XB	277,77	Tájékozási pont
YB	832,73	
XD	814,75	Tájékozási pont
YD	256,62	
I_AD	177-11-35	Irányérték
I_AP	130-04-57	
I_PA	089-33-56	
I_PB	158-02-45	
Megoldás		
δ_{AD}	282-31-13	
δ_{AB}	176-03-24	
τ_A	105-19-38	Tájékozási szög
δ_{AP}	235-24-35	
γ (BPA)	068-28-49	Közbezárt szög
α (PAB)	059-21-11	
β (ABP)	052-10-00	
δ_{BP}	303-53-23	
T_AB	416,39	
T_AP	353,51	
XP	492,48	
YP	513,07	

Hátrametszés 1.		
XA	836,84	
YA	696,30	
XB	475,60	"Középső pont"
YB	894,72	
XC	218,24	
YC	707,68	
I_PA	276-18-56	Irányérték
I_PB	341-24-02	
I_PC	031-39-11	
Megoldás		
α (APB)	065-05-06	
β (BPC)	050-15-09	
δ_{AC}	178-56-43	
δ_{AS}	128-41-34	
T_AC	618,71	
T_AS	620,85	
XS	448,72	Segédpont, PB egyenes és kör metszéspontja
YS	1180,87	
σ (ASP)	033-19-38	Közbezárt szög
T_SP	677,19	
XP	512,05	
YP	506,65	

Hátrametszés 2.		
XA	809,89	
YA	770,37	
XB	88,74	"Középső pont"
YB	630,18	
XC	507,76	
YC	106,22	
I_PA	236-04-47	Irányérték
I_PB	352-06-32	
I_PC	101-55-52	
Megoldás		
α (APB)	063-58-14	Társszög!
β (BPC)	070-10-40	Társszög!
δ_{AC}	245-32-20	
δ_{AS}	315-43-00	
T_AC	729,64	
T_AS	913,73	
XS	1464,02	Segédpont, PB egyenes és kör metszéspontja
YS	160,10	
σ (ASP)	024-23-08	Közbezárt szög
T_SP	1016,45	
XP	508,25	
YP	478,34	

Ívmetszés		
XA	787,41	
YA	795,81	
XB	253,03	
YB	859,95	
T_PA	442,51	Vízszintes távolság
T_PB	441,16	
Megoldás		
T_AB	538,21	
α (PAB)	052-21-50	Közbezárt szög
δ _AP	225-31-08	Tájékozott irányérték
XP	477,36	
YP	480,09	